商品コード 9956

商品名 高圧蒸気式滅菌器

メーカー (株)三浦プロテック 型式 S-5360F

分類 殺菌・滅菌機







## 銘板の写し 銘板の写し 高圧蒸気式滅菌器

機種 S-530F 製造番号 99884638 検査番号 愛媛溶 10481 愛媛 16163 最高圧力 内缶 0.145 MPa 外缶 0.145 MPa 水圧試験圧力 内缶 0.23 MPa 外缶 0.37 MPa 製造年月 2005.3 ㈱三浦プロテック

(付帯)制御盤 W630×D420×H1730

(付帯)RO装置 機種 MRO-401A 標準処理水量 200 L/h 電源 AC 200V 50/60Hz 1.7KW 製造番号 83910639 製造年月 2004.11 三浦工業㈱

(付帯)純水システム制御盤 W600×D250×H800

(付帯)熱交換器

## W1730 x D720 x H2250

(付帯)クリーン蒸気発生装置 機種 RB-300SA 製造番号 99838026 検査番号 小 JBA媛 050011 050012 050013 シェル/チューブ シェル/チューブ 最高圧力 MPa 0.98/0.98 容積 m3 0.0067/0.0100 製造年月 2005.1 (株)三浦プロテック

(付帯)軟水装置 機種 MS-10 方式 イオン交換式 用途 ボイラ給水用 除去硬度質量 550 g 通水量 0.6 m3/h 原水圧力 0.15 ~ 0.49 MPa(1.5 ~ 5.0 kgf/cm2) 再生塩量 2.4 kg/再生 通水温度範囲 4 ~ 40 電源 AC 100V 60Hz 認識番号 115402 三浦工業㈱

(付帯)水封式真空ポンプ MODEL No. LEH200MS NOMINAL PUMPING SPEED(50/60Hz) 150/180 m3/h ULTIMATE PRESSURE 2660 Pa ROTATIQNAL SPEED(50/60Hz) 24/29 S-1 WATER REQUIRED 15 L/min MOTOR POWER 7.5kW SERIAL No. 13D012 KASHIYAMA INDUSTRIES LTD.

(付帯)活性炭ろ過装置 機種 MFC-22 製造番号 83917760 処理水量 0.2 ~ 0.4 m3/h 製造年月 05.03 方式 活性炭ろ材方式 給水圧力 0.15 ~ 0.49 MPa(1.5 ~ 5.0kgf/cm2) 電源 AC 100V 60Hz 三浦工業㈱