
商品コード 9956

商品名 高圧蒸気式滅菌器

メーカー (株)三浦プロテック 型式 S-5360F

分類 殺菌・滅菌機



銘板の写し

銘板の写し 高圧蒸気式滅菌器

機種 S-530F
製造番号 99884638
検査番号 愛媛溶 10481 愛媛 16163
最高圧力 内缶 0.145 MPa 外缶 0.145 MPa
水圧試験圧力 内缶 0.23 MPa 外缶 0.37 MPa
製造年月 2005.3
(株)三浦プロテック

(付帯)制御盤
W630 × D420 × H1730

(付帯)RO装置
機種 MRO-401A
標準処理水量 200 L/h
電源 AC 200V 50/60Hz 1.7KW
製造番号 83910639
製造年月 2004.11
三浦工業(株)

(付帯)純水システム制御盤
W600 × D250 × H800

(付帯)熱交換器

W1730 × D720 × H2250

(付帯)クリーン蒸気発生装置

機種 RB-300SA

製造番号 99838026

検査番号 小 JBA媛 050011 050012 050013

シェル/チューブシェル/チューブ

最高圧力 MPa 0.98/0.98

容積 m³ 0.0067/0.0100

製造年月 2005.1

(株)三浦プロテック

(付帯)軟水装置

機種 MS-10

方式 イオン交換式

用途 ボイラ給水用

除去硬度質量 550 g

通水量 0.6 m³/h

原水圧力 0.15 ~ 0.49 MPa(1.5 ~ 5.0 kgf/cm²)

再生塩量 2.4 kg/再生

通水温度範囲 4 ~ 40

電源 AC 100V 60Hz

認識番号 115402

三浦工業(株)

(付帯)水封式真空ポンプ

MODEL No. LEH200MS

NOMINAL PUMPING SPEED(50/60Hz) 150/180 m³/h

ULTIMATE PRESSURE 2660 Pa

ROTATIONAL SPEED(50/60Hz) 24/29 S-1

WATER REQUIRED 15 L/min

MOTOR POWER 7.5kW

SERIAL No. 13D012

KASHIYAMA INDUSTRIES LTD.

(付帯)活性炭ろ過装置

機種 MFC-22

製造番号 83917760

処理水量 0.2 ~ 0.4 m³/h

製造年月 05.03

方式 活性炭ろ材方式

給水圧力 0.15 ~ 0.49 MPa(1.5 ~ 5.0kgf/cm²)

電源 AC 100V 60Hz

三浦工業(株)
